

タイプ	シリーズ名	形式	定格容量 20時間率 [Ah]	公称電圧 [V]	外形寸法[mm]				質量 [約 kg]	端子 記号	期待寿命 [約 年]
					長さ(L)	幅(W)	箱高さ(BH)	総高さ(TH)			
					標準タイプ	NP シリーズ	NP3-6	3.0			
	NP4-6	4.0	70	47	102.0		105.5	0.85	F1		
	NP10-6	10.0	151	50	94.0		97.5	2	F1		
	NP0.8-12	0.8	12	96	25		61.5	61.5	0.35	W1	
	NP1.2-12	1.2		97	48		51.0	54.5	0.7	F1	
	NP2-12	2.0		150	20		89.0	89.0	0.8	F1	
	NP2.3-12	2.3		178	34		60.0	64.0	1	F1	
	NP2.6-12	2.6		134	67		60.0	64.0	1.3	F1	
	NP7-12	7.0		151	65		94.0	97.5	2.65	F1	
	NP24-12B	24.0		175	166		125.0	125.0	8.7	B1	
	NP38-12	38.0		197	165		170.0	170.0	13.8	B1	
	NP65-12	65.0	350	166	174.0		174.0	22.8	B2		
	PE6V7.2	7.2	6	151	34		94.0	98.0	1.45	F1	
	PE6V8	8.0		98.5	56.5	118.0	118.0	1.55	F1		
	PE6V48	48.0		166	125	170.0	187.0	9.1	B2		
	PE シリーズ	PE12V0.8	0.8	12	96	25	61.5	61.5	0.36	W2	
		PE12V2	2.0		200.5	25	60.5	60.5	0.8	W2	
		PE12V7.2	7.2		151	65	94.0	98.0	2.75	F1	
		PE12V12	12.0		151	98	94.0	98.0	4.4	F2	
		PE12V17	17.0		181	76	167.0	167.0	5.6	B1	
		PE12V24	24.0		166	125	175.0	175.0	8.7	B1	
		PE12V24A	24.0		175	166	125.0	125.0	8.7	B1	
		PE12V40	40.0		197	163	174.0	174.0	13	B2	

(注意) 期待寿命は保証値ではありません。蓄電池温度・放電率など、ご使用条件により短くなる場合があります。